









F		F	
版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A			
B			
C			
D			
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100 °C	
*主体安装扭力 *Torque for Body		2*3 N.m	
*手柄安装扭力 *Torque for Sealing Nut		2*3 N.m	
密封范围 Cable Range		5~10 mm	
建议孔孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		ø16.2 mm	
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	



F		F	
版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A			
B			
C			
D			
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100 °C	
*主体安装扭力 *Torque for Body		2*3 N.m	
*手柄安装扭力 *Torque for Sealing Nut		2*3 N.m	
密封范围 Cable Range		5~10 mm	
建议孔孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(through Hole)		ø16.2 mm	
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	



序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No
05	六角螺母 Hex Nut	PA	1	2.272.1603.01
04	垫片 Washer	EPDM	1	2.861.0914.22
03	主体 Body	PA	1	2.250.1631.01
02	防水圈 Seal Ring	EPDM	1	2.820.1110.00
01	固定螺母 Sealing Nut	PA	1	2.210.1101.03



备注 Note	颜色 (色号) Color (Color Number)
	灰色 (RAL 7035) Grey (RAL 7035)



×	±0,5	产 品 型 号 Item No.	MIG1.5	例 图 Drawing Design 價格 approved by	侯松浩/Songhao Hou 张纯/Chun Zhan 李强强/Roy Li
×.×	±0,3				
×.××	±0,08				
×.×××	±0,05				

	05	六角螺母 Hex Nut	PA	1	2,272.1603.01				
	04	Washer	EPPM	1	2,861.0914.22				
	03	主体 Body	PA	1	2,250.1631.01				
	02	防水圈 Seal	EPPDM	1	2,820.1110.00				
	01	迫紧喇叭 Sealing Nut	PA	1	2,210.1101.03				
序号	Item No.	产品名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.	物料号 Product Material No.	船料货号 Boist No.	Mfg Co	Date / 日期
		尼龙电缆固定头 Nylon Cable Gland	/					MEGIO	2021/2/19
			单位 Unit	N/A					2021/2/19
			比例 Scale						

注: 1. *表示在安装过程中参数可能会发生变化;

变化:

2. 因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;

2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.