










版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
△			
△			
△			
△			
△			
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100 ℃	
*主体安装扭力 *Torque for Body		3.5~5.0 N.m	
*追加安装扭力 *Torque for Sealing Nut		5.0~6.0 N.m	
*扭矩范围 Cable Range		9~16 mm	
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(through Hole)		ø25.2 mm	
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	



注: 1. *表示在安装过程中参数可能会发生变化;
2. 因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
3. 防水圈封口膜防护等级IP55。
Note: 1. * indicates that parameters may



序号 Serial No.	密封环 名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.
5	六和螺母 Lock Nut 垫片 Gasket	PA	1	2.270.2501.01
4	主体 Body	EPDM	1	2.861.2523.33
3	防水圈 Body	PA	1	2.250.2501.01
2	密封环 Seal	EPDM	1	2.820.2116.00
1	迫紧螺母 Sealing Nut	PA	1	2.210.2101.03

备注 Note	
颜色 (色号) Color (Color Number)	灰色 (RAL7035) Grey (RAL7035)



X	±0,5	产品型号 Item NO.	MS211-5
X,X	±0,3	制图	郑强/ Zhangqiang Zhao
X,X,X	±0,08	工艺设计	张纯/ Zhangchun Zhao
X,X,X,X	±0,05	审核 Designer	李小明/ Li Xiangming
		批准 Approved by	李小明/ Li Xiangming

产品名称	尼龙电缆固定头		材料	产品编号	估计得货号
Item Name	Nylon Cable Gland		Material	Product Material No.	Estimate No.
日期	2023/3/6	单位	数量	/	M2516
Date	2023/3/6	Unit	Qty		
日期	2023/3/6	比例	Scale		
视图	视图				
View	View				

