



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A1			
A2			
	表面镀层 Plating	镍 Nickel	
	防护等级 Protection Degree	IP68	
	工作温度 Operating Temp	-40~100	℃
	*主体安装扭力 *Torque for Body	13~15	N.m
	*近期安装扭力 *Torque for Sealing Nut	12~14	N.m
	线缆范围 Cable Range	13~20	mm
	建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø37.3	mm
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;

2. 因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整。

Note: 'l.*' indicates that parameters may change during installation.

2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.

7	六角螺母 Lock Nut	hpb59-1	1	2170290.03	40030200000043
6	垫片 Gasket	EPDM	1	2861293542	4015120000021
5	主体 Body	hpb59-1	1	2150290.03	40040200000281
4	O形圈 O-Ring	EPDM	1	2860292809	40150600000019
3	夹套爪 Claw	PA	1	2230290.125	40020100000038
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820292000	40150100000114
1	近紧螺母 Sealing Nut	hpb59-1	1	2110290.03	40010200000066
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Glands			旧产品物料号 Old Product Material No	新产品物料号 New Product Material No
重量 Quality	138.95g	螺纹规格 Thread specification	PC29	倍什得货号 Besit No	P29208R
比例 Scale	1:2	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产

颜色 (色号) Color (Color Number)	备注 Note	密级 Security Classification	X X.X X.XX 单位 Unit	+0.5 +0.3 +0.08 M M 共 1 页 Number of Pages	制图 Designer	左壮 李茂林 王雪芝 李小强 第 1 页 Page 1	日期 Date	2025/04/28	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Glands	旧产品物料号 Old Product Material No	新产品物料号 New Product Material No	图例 Symbol	规格 Specification	P29	修正编号 Beisist No	阶段 Stage	量产 Mass Production